



## STREETPARK SMALL LED PREMIUM

### Oprawy zewnętrzne



Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza.






Główne parametry:

| Nazwa                                 | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000  | 7675              | 55 / 71 / 111  | 4000      | 620 x 260 x 188       |
| STREETPARK SMALL LED PREMIUM HE 11000 | 10780             | 71             | 4000      | 620 x 260 x 188       |
| STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 | 15350             | 111            | 4000      | 620 x 260 x 188       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 100000                |
| Lx/By                      | L80/B10               |
| CRI                        | >70                   |
| SDCM (źródła LED)          |                       |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 ÷ 40              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                 |

Cechy mechaniczne:

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Montaż    | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał  | aluminium                     |
| Kolor     | RAL 9006 (szary)              |
| Przesłona | szyba hartowana transparentna |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023