



## X-LINE G/K LED LINE

Oprawy do wbudowania



Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.




Osiedle "Artystyczny Żoliborz", Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa               | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm]             |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| X-LINE G/K LED 1300 | 1349 / 1420       | 9              | 3000 / 4000 | 572 x 80 x 136 / 562 x 80 x 136   |
| X-LINE G/K LED 2200 | 2203 / 2283       | 12,6           | 3000 / 4000 | 572 x 80 x 136 / 562 x 80 x 136   |
| X-LINE G/K LED 2600 | 2525 / 2617       | 14,4           | 3000 / 4000 | 1132 x 80 x 136 / 1122 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 3250 | 3158 / 3273       | 18,3           | 3000 / 4000 | 1412 x 80 x 136 / 1402 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 3900 | 3788 / 3926       | 21,7           | 3000 / 4000 | 1692 x 80 x 136 / 1682 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 4400 | 4406 / 4565       | 24,7           | 3000 / 4000 | 1132 x 80 x 136 / 1122 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 5200 | 5234 / 5051       | 28,2           | 4000 / 3000 | 2252 x 80 x 136 / 2242 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 5500 | 5526 / 5727       | 30,5           | 3000 / 4000 | 1412 x 80 x 136 / 1402 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 6600 | 6608 / 6848       | 35,3           | 3000 / 4000 | 1692 x 80 x 136 / 1682 x 80 x 136 |
| X-LINE G/K LED 8800 | 8811 / 9130       | 49,1           | 3000 / 4000 | 2252 x 80 x 136 / 2242 x 80 x 136 |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                              |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]                                | 100000 (1) / 147000 (2)          |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)        |
| CRI                                          | >80                              |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                           |
| Dostępne zasilacze                           | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,9<br>>0,95 *                  |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy    |
| Materiał  | aluminium                                              |
| Kolor     | anodyzowane aluminium                                  |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)<br>PLX (opalizowane PMMA) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023