



X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED UGR<19

UGR<19 Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügel. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. LED-Quellen, die Licht im unteren und oberen Halbraum verteilen, sind in einem Stromkreis verbunden und verwenden eine gemeinsame Stromversorgung.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/3800	6824,9	37,3	4000	1144 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200	6824,9	37,3	4000	1144 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250	8462,5	46,8	4000	1424 x 48 x 70 / 1412 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400	13649,8	74,5	4000	2270 x 48 x 70 / 2266 x 48 x 70

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023