

Produkt: AGAT LED 8800 PLX EDD 840 / 600X600  
Index: 19.3038.0133.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 90 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6759 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 137,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                      |
| Familie   | AGAT LED                            |
| Type      | AGAT LED 8800 PLX EDD 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3038.0133.34                     |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 9130                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 46,8                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6759                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 49,1                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 137,7                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP20/44                                  |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)   |

Technische Daten



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montageart            | in Moduldecken  |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech      |
| Leuchtenfarbe         | weiß            |
| Abdeckung             | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK04            |
| Gewicht [kg]          | 5,4             |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 90  |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 90  |

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Index | 2C1A7392-34R                                                        |
| Type  | EUROPANEL / RIM COMPACT LED<br>RECESSED ACCESSORIES 34 /<br>600X600 |

