

Produkt: ARUNA LED 1R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300  
Index: 19.3044.2102.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1193 x 293 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 3644 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 147,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                  |
| Familie   | ARUNA LED                                       |
| Type      | ARUNA LED 1R 4400 OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300 |
| Index     | 19.3044.2102.34                                 |



Technische Daten


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4565                                    |
| LED-Leistung [W]              | 23,4                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3644                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 24,7                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 147,5                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8° |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP20                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 100000                                  |
| Lx/By                         | L70/B50                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)  |

Technische Daten




|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                          |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                                     |
| Abdeckung              | OPTICS (Linsen)                                                     |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                                                |
| Gewicht [kg]           | 5,9                                                                 |
| Abmessungen [mm]       | 1193 x 293 x 39                                                     |
| Abmessungen M625 [mm]  | 1242 x 305 x 39                                                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1210 x 310                                                          |

Lichtverteilung




Zubehör

Index 19.3044.0001.34  
Type ARUNA LED Rahmen für eine Deckenmontage 34 / 1200X300



Index 01ARNL-AGK120X30  
Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 1200X300



Index 19.3272.0101.34  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y

