

**Produkt:** AMETYST NEW LED 2000 PC EDD IP65 830

**Indeks:** 19.3071.0005.34



### Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: łazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak również na zewnątrz.

### Informacje o produkcie



|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                    |
| Rodzina   | AMETYST NEW LED                      |
| Nazwa     | AMETYST NEW LED 2000 PC EDD IP65 830 |
| Indeks    | 19.3071.0005.34                      |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                       |
| Strumień LED [lm]                            | 1972                                      |
| Moc LED [W]                                  | 11                                        |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1553                                      |
| Moc oprawy [W]                               | 12,3                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 126,3                                     |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                      |
| CRI                                          | >80                                       |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                         |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                       |
| Klasa ochrony                                | I                                         |
| Stopień szczelności                          | IP65                                      |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                     |
| Żywotność LED [h]                            | 68000                                     |
| Lx/By                                        | L80/B10                                   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -20 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                            |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                     |
| Obciążalność obwodów                         | 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy i naścienny      |
| Materiał              | poliwęglan                  |
| Kolor                 | biały                       |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK10                        |
| Wymiary [mm]          | Ø356 x 76                   |

## Fotometria

