

Produkt: RUBIN LOOK LED 1950 PLX EDD IP44 34 840 / 400X400

Index: 19.3096.0004.34



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 400 x 400 x 61 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1398 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,1 W. Lichtausbeute: 125,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

| Kategorie | Anbauleuchten                                     |
|-----------|---|
| Familie   | RUBIN LOOK LED IP44                               |
| Type      | RUBIN LOOK LED 1950 PLX EDD IP44 34 840 / 400X400 |
| Index     | 19.3096.0004.34                                   |
















#### **Technische Daten**

| Lichtquelle                                  | LED   |
|--|---|
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 1964  |
| LED-Leistung [W]                             | 10,3  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1398  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 11,1  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 125,9                                       |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000  |
| CRI  | >80   |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3   |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° /<br>107,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0   |
| Schutzklasse                                 | I   |
| Schutzart                                    | IP44  |
| Netzspannung                                 | 220240 V, 5060 Hz                           |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                     |
| Lx/By  | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                   |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                      |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                       |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36<br>(C16)   |



## **Technische Daten**



| Montageart          | Anbau an der Decke |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 400 x 400 x 61     |

# Lichtverteilung



