

Produkt: BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830  
Index: 19.3140.0011.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 3737 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Lichtausbeute: 148,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                             |
| Familie   | BERYL PROOF WALL K LED                                     |
| Type      | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830 |
| Index     | 19.3140.0011.04                                            |



Technische Daten

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4400                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 22,2                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3737                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 25,2                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 148,3                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                    |
| CRI                                          | 85                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 57,6° / 56,2°  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                     |
| Schutzklasse                                 | I                                       |
| Schutzart                                    | IP65                                    |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]                              | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                                        | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                                |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)  |

Technische Daten



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)         |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06                       |
| Gewicht [kg]        | 3,58                       |
| Abmessungen [mm]    | 210 x 120 x 370            |

Lichtverteilung

