

**Produkt:** BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 25 830

**Index:** 19.3141.0007.25



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 3114 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Lichtausbeute: 123,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale



|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>   |
| Familie   | <b>BERYL PROOF WALL LED</b>   |
| Type      | <b>BERYL PROOF WALL LED UP&amp;down 2X2000 NARROW E IP65 25 830</b> |
| Index     | <b>19.3141.0007.25</b>  |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>4400</b>                                    |
| LED-Leistung [W]                             | <b>22,2</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>3114</b>                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>25,2</b>                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>123,6</b>                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>3000</b>                                    |
| CRI  | <b>85</b>                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>2</b>                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 23,6° / 23,6°</b>  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG1</b>                                     |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                       |
| Schutzart                                    | <b>IP65</b>                                    |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                   |
| Lebensdauer [h]                              | <b>95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)</b>     |
| Lx/By  | <b>L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)</b> |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>-25 ÷ 30</b>                                |
| Betriebsgerät                                | <b>Ein/Aus (E)</b>                             |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                                |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)</b>  |

## Technische Daten



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06   |
| Gewicht [kg]        | 3,23   |
| Abmessungen [mm]    | 210 x 120 x 370                                  |

## Lichtverteilung

