

Produkt: KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 25  
Index: 19.3148.0002.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 200 x 120 x 120 mm. Vorschaltgerät: keiner. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                        |
| Familie   | KUBIK CEILING ECO LED                 |
| Type      | KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 25 |
| Index     | 19.3148.0002.25                       |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | RETROFIT GU10 (nicht enthalten)          |
| LED-Lichtstrom [lm]           | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| LED-Leistung [W]              | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Farbtemperatur [K]            | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| CRI                           | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen)            | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP54                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Lx/By                         | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Betriebsgerät                 | keiner                                   |

Technische Daten



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                               |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat)                |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                             |
| Gewicht [kg]        | 1,2                                              |
| Abmessungen [mm]    | 200 x 120 x 120                                  |

Lichtverteilung

