

Produkt: KUBIK CEILING SHORT LED 2X2,4W PC 3000K E IP65 34

Indeks: 19.3150.0003.34



Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP65.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK CEILING SHORT LED
Nazwa	KUBIK CEILING SHORT LED 2X2,4W PC 3000K E IP65 34
Indeks	19.3150.0003.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	310
Moc LED [W]	5
Strumień oprawy [lm]	132
Moc oprawy [W]	7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	18,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,5
Wymiary [mm]	100 x 100 x 120

Fotometria

