

Produkt: KUBIK IN LED P 8X1,7W 4000K E IP65 34
Index: 19.3152.0007.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandeinbau. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 280 x 180 x 100 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 993 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15 W. Lichtausbeute: 66,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK IN LED
Type	KUBIK IN LED P 8X1,7W 4000K E IP65 34
Index	19.3152.0007.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1216
LED-Leistung [W]	14
Leuchtenlichtstrom [lm]	993
Gesamtleistungsaufnahme [W]	15
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	66,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - lmax=-40°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandeinbau
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	2,5
Abmessungen [mm]	280 x 180 x 100

Lichtverteilung

