

Produkt: KUBIK POLE L 15000LM STREET-M E IP65 04 757 / 5000/900MM

Index: 19.3159.0012.04



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe -RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 900 x 260 x 5000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5700 SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 50000 L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 12017 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 112 W. Lichtausbeute: 107,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Art und Maße eines Fundaments hängen immer von den Fundamentbedingungen ab. Die endgültige Auswahl des Fundaments erfolgt nach Vorschriften des Bauordnungsrechts und obliegt dem Objektplaner.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie Aussenleuchten

Familie KUBIK POLE L LED

Type KUBIK POLE L 15000LM STREET-M E IP65 04 757 / 5000/900MM

Index 19.3159.0012.04














### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	14900
LED-Leistung [W]	100
Leuchtenlichtstrom [lm]	12017
Gesamtleistungsaufnahme [W]	112
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107,3
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)


#### **Technische Daten**



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	900 x 260 x 5000



# Lichtverteilung



# Zubehör

Index 17R0FU311151

Type FUNDAMENT B-51



Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-

