Produkt: KUBIK POLE 3000 3/3/3/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Index: 19.3160.0111.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 3000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 908 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 47,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE LED**
Type	**KUBIK POLE 3000 3/3/3/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K**
Index	**19.3160.0111.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1116**
LED-Leistung [W]	**15**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**908**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**47,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**21**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 3000**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	17ROFU311150
Type	FUNDAMENT B-50