


Produkt: KUBIK POLE 4000 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 6500K  
Index: 19.3160.0122.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 4000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 6500 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 280 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Lichtausbeute: 56 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                   |
| Familie   | KUBIK POLE LED                                   |
| Type      | KUBIK POLE 4000 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 6500K |
| Index     | 19.3160.0122.22                                  |



Technische Daten


|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                       |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 344                                       |
| LED-Leistung [W]              | 3                                         |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 280                                       |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 5                                         |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 56                                        |
| Farbtemperatur [K]            | 6500                                      |
| CRI                           | >80                                       |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                         |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung             |
| Schutzklasse                  | I                                         |
| Schutzart                     | IP65                                      |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                     |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                     |
| Lx/By                         | L70/B50                                   |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                               |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,5                                      |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte                                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                                              |
| Abmessungen [mm]    | 150 x 150 x 4000                                  |

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                |
|-------|----------------|
| Index | 17ROFU311150   |
| Type  | FUNDAMENT B-50 |