

Produkt: KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM**Indeks:** 19.3164.0004.04

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE T LED
Nazwa	KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM
Indeks	19.3164.0004.04




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	14900
Moc LED [W]	100
Strumień oprawy [lm]	14100
Moc oprawy [W]	112
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	125,9
Temperatura barwowa [K]	5700
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył uliczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	30
Wymiary [mm]	1700 x 260 x 3000



Fotometria



Akcesoria

Indeks	17ROFU311151
Nazwa	Fundament B-51 260x270x1000 pod śruby 4xM18x30 rozstaw 200 nr 311151
Zdjęcie	

Indeks	50RO4008
Nazwa	ROSA kpl. nakretek ocynk. do B- 60
Zdjęcie	