

Produkt: KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 650 840 E IP65 21  
Index: 19.3166.0001.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 324 x 125 x 100 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 336 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 4 W. Lichtausbeute: 84 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                   |
| Familie   | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN                   |
| Type      | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 650 840 E IP65 21 |
| Index     | 19.3166.0001.21                                  |




Technische Daten

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                        |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 710                                        |
| LED-Leistung [W]              | 4                                          |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 336                                        |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 4                                          |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 84                                         |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                       |
| CRI                           | >80                                        |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                          |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°   |
| Schutzklasse                  | I                                          |
| Schutzart                     | IP65                                       |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                      |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                    |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                                |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                      |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 108 (B10), 173 (B16), 108 (C10), 173 (C16) |

Technische Daten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                 |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                   |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PMMA opal                                   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                        |
| Abmessungen [mm]    | 324 x 125 x 100                             |



Lichtverteilung

