

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HO 22000 FLOOD E IP66 22 757**Indeks:** 19.3174.0009.22

Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy. Opcjonalnie oprawy można wyposażać w dodatkowy ochronnik przepięć nie wymagający podczas montażu i demontażu ingerencji w układ zasilający. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	STREETPARK M LED PREMIUM
Nazwa	STREETPARK M LED PREMIUM HO 22000 FLOOD E IP66 22 757
Indeks	19.3174.0009.22




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	22350
Moc LED [W]	146
Strumień oprawy [lm]	17891
Moc oprawy [W]	161
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111,1
Temperatura barwowa [K]	5700
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 70° / 70°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	7,38
Wymiary [mm]	718 x 311 x 103



Fotometria



Akcesoria

Indeks 50ELR76/60

Nazwa REDUKTOR R76/60x100

Zdjęcie

