

Produkt: STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 FLOOD E IP66 21 740
Index: 19.3176.0009.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5363 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 127,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK MINI LED PREMIUM
Type	STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 5500 FLOOD E IP66 21 740
Index	19.3176.0009.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5755
LED-Leistung [W]	37
Leuchtenlichtstrom [lm]	5363
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	127,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119° / 117,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	507 x 209 x 144

Lichtverteilung



Zubehör

Index	50EL60/48X100
Type	Reduktion des Mastes 60/48x100 für Leuchte

