

Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840
Index: 19.3209.0016.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 54 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=6. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2470 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,1 W. Lichtausbeute: 106,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet. Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen des Sensors größer als 100000.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2
Type	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840
Index	19.3209.0016.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3855
LED-Leistung [W]	20,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	2470
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	106,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	6
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16)

Technische Daten



Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	280 x 280 x 54

Lichtverteilung

