

Produkt: ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 840
Index: 19.3210.0014.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø295 x 102 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 15331 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 98 W. Lichtausbeute: 156,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	ATENA LED COMPACT
Type	ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 840
Index	19.3210.0014.04




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	16821
LED-Leistung [W]	92,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	15331
Gesamtleistungsaufnahme [W]	98
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	156,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C)
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 25 (C16)

Technische Daten

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	Ø295 x 102




Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3210.0010.04
Type ATENA LED COMPACT
PROTECTIVE GRID FI290



Index 19.3210.0013.04
Type ATENA LED COMPACT ROTARY
HOLDER

