

**Produkt:** X-WALL R LED 2200 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-580mm TUNABLE WHITE

**Indeks:** 19.3214.0005.24



### Opis

Oprawy przeznaczone do montażu nastropowego – naściennego. Wykonane z aluminium z opalizowanym dyfuzorem z poliwęglanu, zawierają wysokowydajne diody LED. Łatwe w montażu, szczególnie polecane do pomieszczeń o podwyższonym stopniu wilgotności.

### Informacje o produkcie


|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                     |
| Rodzina   | X-WALL R LED                                                          |
| Nazwa     | X-WALL R LED 2200 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-580mm TUNABLE WHITE |
| Indeks    | 19.3214.0005.24                                                       |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2157÷2275 (2700÷6500 K)                |
| Moc LED [W]                        | 13÷15 (6500÷2700 K)                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 1589÷1676 (2700÷6500 K)                |
| Moc oprawy [W]                     | 16                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 99÷105 (2700÷6500 K)                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 2700 ÷ 6500                            |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny - lmax=-49,5°      |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP44                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 50000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16) |

### Dane mechaniczne



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | naścienny                   |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium       |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK04                        |
| Wymiary [mm]          | 580 x 56 x 60               |

## Fotometria

