

**Produkt:** AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 1200X300

**Indeks:** 19.3236.0003.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                                   |
| Rodzina   | AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT                                |
| Nazwa     | AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 1200X300 |
| Indeks    | 19.3236.0003.34                                           |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 8236                                     |
| Moc LED [W]                                  | 49                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6050                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 55                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 110                                      |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | biały                                      |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                     |
| Odporność mechaniczna | IK04                                       |
| Wymiary [mm]          | 1195 x 295 x 75                            |

Fotometria

