

**Produkt:** X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

Index: 19.3254.0002.24



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 575 x 50 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1503 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 107,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5  $\div$  30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie Compact

Familie X-WALL K9 LED COMPACT

Type X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

Index 19.3254.0002.24
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2302
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1503
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-47°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

# Technische Daten





Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,06
Abmessungen [mm]	575 x 50 x 60



## Lichtverteilung

