Produkt: PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740
Index: 19.3266.0004.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5387 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,5 W. Lichtausbeute: 133 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**PAREO ONE LED**
Type	**PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740**
Index	**19.3266.0004.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6549**
LED-Leistung [W]	**36,1**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5387**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**40,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**133**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,9**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,55**
Abmessungen [mm]	**Ø490 x 560**

Lichtverteilung