

Produkt: PAREO ONE LED 2000 AREA E IP66 22 740**Indeks:** 19.3266.0005.22

Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewów aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	PAREO ONE LED
Nazwa	PAREO ONE LED 2000 AREA E IP66 22 740
Indeks	19.3266.0005.22



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2440
Moc LED [W]	10,8
Strumień oprawy [lm]	2006
Moc oprawy [W]	12,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	165,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5,55
Wymiary [mm]	Ø490 x 560

Fotometria

