

Produkt: PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 730
Index: 19.3266.0014.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2733 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,1 W. Lichtausbeute: 151 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO ONE LED
Type	PAREO ONE LED 3000 AREA E IP66 22 730
Index	19.3266.0014.22




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3324
LED-Leistung [W]	16,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2733
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	151
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,55
Abmessungen [mm]	Ø490 x 560



Lichtverteilung

