Produkt: PAREO ONE LED 4000 AREA E IP66 22 730
Index: 19.3266.0015.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3719 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**PAREO ONE LED**
Type	**PAREO ONE LED 4000 AREA E IP66 22 730**
Index	**19.3266.0015.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4523**
LED-Leistung [W]	**23,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3719**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**26**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**143**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>70**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 112,4°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,9**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,55**
Abmessungen [mm]	**Ø490 x 560**

Lichtverteilung