

Produkt: AGAT CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 600X600
Index: 19.4026.2871.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur gelbe Farbe dominante Wellenlänge ($\lambda_p=592$ nm). SDCM= . Farbwiedergabeindex CRI. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5777 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 198 W. Lichtausbeute: 29,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN LED
Type	AGAT CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 600X600
Index	19.4026.2871.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7700
LED-Leistung [W]	176
Leuchtenlichtstrom [lm]	5777
Gesamtleistungsaufnahme [W]	198
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	29,2
Farbtemperatur [K]	gelbe Farbe dominante Wellenlänge ($\lambda_p=592$ nm)
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)

Technische Daten



Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 76
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 76
Einbaudurchmesser [mm]	580 x 580

Lichtverteilung



Zubehör

Index	2M-X414LKPIPT5
Type	Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

