

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 840 / 600X600

**Indeks:** 19.4026.3221.34



### Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

### Informacje o produkcie


|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                   |
| Rodzina   | AGAT CLEAN LED                               |
| Nazwa     | AGAT CLEAN LED 5200 SHM E IP65 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4026.3221.34                              |



### Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 5234                                     |
| Moc LED [W]                                  | 26,6                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4213                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 28,2                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 149,4                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)   |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK08                                                           |
| Waga [kg]             | 7,8                                                            |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 76                                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 580 x 580                                                      |

## Fotometria



## Akcesoria

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| Indeks | 2M-X414LKPIPT5                                     |
| Nazwa  | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET |

Zdjęcie

