

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 17600 MICRO-PRM EDD IP65 840 / 1200X600

**Indeks:** 19.4028.1423.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                             |
| Rodzina   | AGAT CLEAN LED                                         |
| Nazwa     | AGAT CLEAN LED 17600 MICRO-PRM EDD IP65 840 / 1200X600 |
| Indeks    | 19.4028.1423.34                                        |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                            | 18261                                 |
| Moc LED [W]                                  | 93,6                                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 13559                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 100,5                                 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 134,9                                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                  |
| CRI                                          | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°    |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                   |
| Klasa ochrony                                | I                                     |
| Stopień szczelności                          | IP65                                  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                        |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów                         | 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Wymiary [mm]          | 1196 x 596 x 76                                                |
| Otwór montażowy [mm]  | 1180 x 580                                                     |

Fotometria



Akcesoria

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Indeks  | 2M-X414LKPIPT5                                     |
| Nazwa   | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET |
| Zdjęcie |                                                    |

