

**Produkt:** BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 830

**Indeks:** 19.4041.3311.34



### Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

### Informacje o produkcie

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                           |
| Rodzina   | BERYL SURFACE NEW LED O                     |
| Nazwa     | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX E 34 830 |
| Indeks    | 19.4041.3311.34                             |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 1292                                     |
| Moc LED [W]                                  | 8,3                                      |
| Strumień oprawy [lm]                         | 852                                      |
| Moc oprawy [W]                               | 9,8                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 86,9                                     |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                     |
| CRI                                          | 85                                       |
| SDCM (źródła LED)                            | 2                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)      |
| Lx/By                                        | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 0,95                   |
| Wymiary [mm]          | Ø135 x 136             |

## Fotometria

