

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E IP44 34 840  
Index: 19.4043.7221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø215 x 182 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 3303 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 W. Lichtausbeute: 129,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED O IP44                 |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED O-3 3600 E IP44 34 840 |
| Index     | 19.4043.7221.34                              |



Technische Daten

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4305                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 22,5                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3303                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 25,5                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 129,5                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                    |
| CRI                                          | 80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 74,2° / 73,6°  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                     |
| Schutzklasse                                 | I                                       |
| Schutzart                                    | IP44                                    |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]                              | 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                                        | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16) |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | transparentes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06               |
| Abmessungen [mm]    | Ø215 x 182         |

Lichtverteilung

