

Produkt: RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 830 / 620X620

Index: 19.4046.3611.34



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen:  $620 \times 620 \times 78$  mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6339 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42,2 W. Lichtausbeute: 150,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ}$  C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie Clean-Anbauleuchten

Familie RUBIN CLEAN LED SMOOTH

Type RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 830 / 620X620

Index 19.4046.3611.34
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7875
LED-Leistung [W]	39,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	6339
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	150,2
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)

### **Technische Daten**



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	7,6
Abmessungen [mm]	620 x 620 x 78



# Lichtverteilung

