

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310

**Indeks:** 19.4046.4121.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean nastropowe                                         |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN LED SMOOTH                                          |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310 |
| Indeks    | 19.4046.4121.34                                                 |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2835                                   |
| Moc LED [W]                        | 15,3                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 2178                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 16,3                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 133,6                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                                        |
| Materiał              | blacha stalowa                                    |
| Kolor                 | biały                                             |
| Przesłona             | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szycą hartowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                              |
| Wymiary [mm]          | 610 x 310 x 78                                    |



## Fotometria

