

Produkt: AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600  
Index: 19.4056.2221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 35 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3299 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Lichtausbeute: 152 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                            |
| Familie   | AGAT CLEAN SLIGHT LED                                           |
| Type      | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600 |
| Index     | 19.4056.2221.34                                                 |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3926                                   |
| LED-Leistung [W]              | 20                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3299                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21,7                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 152                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Technische Daten



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Montageart            | in Moduldecken       |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech           |
| Leuchtenfarbe         | RAL 9016 (weiß)      |
| Abdeckung             | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                 |
| Abmessungen [mm]      | 595 x 595 x 35       |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 35       |

Lichtverteilung

