

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600

**Indeks:** 19.4077.2711.34



## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Clean Class 3-9                                                |
| Rodzina   | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED                                       |
| Nazwa     | AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 11000 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 |
| Indeks    | 19.4077.2711.34                                                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 11014                                  |
| Moc LED [W]                        | 58,5                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 9114                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 60,5                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 150,6                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy    |
| Materiał              | blacha stalowa                                |
| Kolor                 | biały                                         |
| Przesłona             | SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                          |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 76                                |

## Fotometria

