

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600x600**Indeks:** 19.4079.2321.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Clean Class 3-9                                                       |
| Rodzina   | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED                                              |
| Nazwa     | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600x600 |
| Indeks    | 19.4079.2321.34                                                       |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                  | 6848                                  |
| Moc LED [W]                        | 33,7                                  |
| Strumień oprawy [lm]               | 4866                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 35,3                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 137,8                                 |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                  |
| CRI                                | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°  |
| Klasa ochrony                      | I                                     |
| Stopień szczelności                | IP65                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                          |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy         |
| Materiał              | blacha stalowa                                     |
| Kolor                 | biały                                              |
| Przesłona             | Micro-PRM SL (mikropryzma PMMA z szybą laminowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08                                               |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 76                                     |

## Fotometria

