

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600**Index:** 19.4082.3311.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5468 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35,3 W. Lichtausbeute: 154,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean Class 3-9   |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED                                     |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 6600 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600 |
| Index     | 19.4082.3311.34   |



## Technische Daten


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6608                                   |
| LED-Leistung [W]              | 33,7                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5468                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35,3                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 154,9                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)  |

## Technische Daten



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montageart            | in Moduldecken               |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                   |
| Leuchtenfarbe         | weiß                         |
| Abdeckung             | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                         |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 67               |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 67               |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

