

**Produkt:** PATOS O45 LED 4200 PLX E 840**Index:** 19.4094.2221.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø472 x 150 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3042 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37 W. Lichtausbeute: 82,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale



Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS O LED
Type	PATOS O45 LED 4200 PLX E 840
Index	19.4094.2221.34



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4200
LED-Leistung [W]	32
Leuchtenlichtstrom [lm]	3042
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	82,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,91
Abmessungen [mm]	Ø472 x 150
Einbaudurchmesser [mm]	Ø476

## Lichtverteilung

