

Produkt: PATOS O100 LED 12600 PLX E 830

Index: 19.4094.5611.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø1022 x 164 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8755 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Lichtausbeute: 78,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale



Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS O LED
Type	PATOS O100 LED 12600 PLX E 830
Index	19.4094.5611.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12087
LED-Leistung [W]	103
Leuchtenlichtstrom [lm]	8755
Gesamtleistungsaufnahme [W]	111
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	78,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 24 (B16), 24(C10), 40 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	19
Abmessungen [mm]	Ø1022 x 164
Einbaudurchmesser [mm]	Ø1026

Lichtverteilung

