

Produkt:EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 840  
Index: 19.4099.3123.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 11 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 (1) / 53000 (2) h L70/B50 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2645 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                            |
| Familie   | EUROPANEL LED                             |
| Type      | EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 840 |
| Index     | 19.4099.3123.34                           |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3653                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 19,3                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2645                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 21                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 126                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 115,4° / 107,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | II                                       |
| Schutzart                                    | IP20/44                                  |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 63000 (1) / 53000 (2)                    |
| Lx/By                                        | L70/B50 (1) / L80/B10 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 33 (B10), 55 (B16), 42 (C10), 67 (C16)   |

Technische Daten



|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                                                    |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                                              |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                                                              |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                                         |
| Gewicht [kg]        | 3,61                                                                                         |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 11                                                                               |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Diagram of the recessed accessory 34 / 600X600, showing a square frame with a central square opening.

Index 01ARTLUNCNW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600

Diagram of the surface accessory STANDARD 34 / 600X600, showing a square frame with a central square opening.

Index 01ARTBLUNCNW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600

Image of the surface accessory BASIC 34 / 600X600, showing a square frame with a central square opening.