

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296**Indeks:** 19.4100.1213.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytów lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	DOMINO LOW UGR LED
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296
Indeks	19.4100.1213.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4128
Moc LED [W]	22,6
Strumień oprawy [lm]	3425
Moc oprawy [W]	25,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	135,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na zawieszach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	RASTER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 296 x 23
Otwór montażowy [mm]	585 x 285

Fotometria



Akcesoria


Indeks	19.3200.0001.00
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED 2100/4200/6300 UCHWYTY G/K KPL. / 596X596 / 596X296 / 1196X75 / 596X75




Indeks	19.3200.0007.34
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED BLACHA NASTROP- ZAWIESZENIE EDD 34 / 596X296



Indeks	19.3272.0102.34
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET TYPE-Y



Indeks	6E1-500KW341P-5Y
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-G 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1- POINT TYPE-Y



Indeks	6E1-8670-B-Y-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-L LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT TYPE-Y

