

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600  
Index: 19.4111.2311.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1220 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 9391 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71,6 W. Lichtausbeute: 131,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                          |
| Familie   | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED                                                |
| Type      | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.4111.2311.34                                                          |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 13217                                |
| LED-Leistung [W]              | 70,2                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 9391                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 71,6                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 131,2                                |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 8 (B10), 12 (B16), 13(C10), 21 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                      |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                              |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                    |
| Abdeckung           | Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                    |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 620 x 78                                         |

Lichtverteilung

