

Produkt: AGAT CLEAN ISO LED CRI95 5400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 600x600  
Index: 19.4119.2141.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4862 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,2 W. Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt                   |
| Familie   | AGAT CLEAN ISO LED CRI95                                      |
| Type      | AGAT CLEAN ISO LED CRI95 5400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 600x600 |
| Index     | 19.4119.2141.34                                               |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5875                                   |
| LED-Leistung [W]              | 37,2                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4862                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 39,2                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 124                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >95                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Montageart          | in Moduldecken                                           |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                               |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                     |
| Abdeckung           | SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                     |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 76                                           |

Lichtverteilung

