

Produkt: LUXCAN C 1800 15° EDD 04 940 3F  
Index: 19.4124.1143.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI92. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1495 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,8 W. Lichtausbeute: 116,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kategorie | Strahler                        |
| Familie   | LUXCAN C                        |
| Type      | LUXCAN C 1800 15° EDD 04 940 3F |
| Index     | 19.4124.1143.04                 |



Technische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1706                                    |
| LED-Leistung [W]              | 11,3                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1495                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 12,8                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 116,8                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | 92                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 17° / 16,8°    |
| Schutzklasse                  | II                                      |
| Schutzart                     | IP20                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                         | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 35                                |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                          |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)  |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Schienenstrahler   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | keiner             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | Ø85 x 205          |

Lichtverteilung

