

**Produkt:** X-LINE G/K LED 1300 PLX E 24 830 / L-582MM

**Indeks:** 19.4132.1111.24



## Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.

## Informacje o produkcie

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                       |
| Rodzina   | X-LINE G/K LED                             |
| Nazwa     | X-LINE G/K LED 1300 PLX E 24 830 / L-582MM |
| Indeks    | 19.4132.1111.24                            |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 1349                                   |
| Moc LED [W]                                  | 8                                      |
| Strumień oprawy [lm]                         | 899                                    |
| Moc oprawy [W]                               | 9                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 99,9                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP20/44                                |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,9                                   |
| Obciążalność obwodów                         | 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)  |

Dane mechaniczne



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | aluminium                                           |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium                               |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                              |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                |
| Waga [kg]             | 1,73                                                |
| Wymiary [mm]          | 582 x 80 x 136                                      |
| Otwór montażowy [mm]  | 572 x 70                                            |

Fotometria

