

Produkt: X-LINE G/K LED 2600 PLX EDD 24 830 LINE-1EP / L-1132  
Index: 19.4137.2113.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1132 x 80 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1683 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,4 W. Lichtausbeute: 116,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                       |
| Familie   | X-LINE G/K LED LINE                                  |
| Type      | X-LINE G/K LED 2600 PLX EDD 24 830 LINE-1EP / L-1132 |
| Index     | 19.4137.2113.24                                      |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2525                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 13,3                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1683                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 14,4                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 116,9                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP20/44                                |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16) |

Technische Daten



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                          |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                               |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                                    |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                               |
| Gewicht [kg]           | 3,3                                                |
| Abmessungen [mm]       | 1132 x 80 x 136                                    |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1127 x 70                                          |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 0E1XLL-SLED  
Type LEUCHTEN-KLAMMER

