

Produkt: X-LINE G/K LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EP / L-572MM  
Index: 19.4140.1221.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 572 x 80 x 136 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1720 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,6 W. Lichtausbeute: 136,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                           |
| Familie   | X-LINE G/K LED LINE                                      |
| Type      | X-LINE G/K LED 2200 MICRO-PRM E 24 840 LINE-EP / L-572MM |
| Index     | 19.4140.1221.24                                          |



Technische Daten


|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2283                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 11,7                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1720                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 12,6                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 136,5                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                    |
| CRI                                          | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°  |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                     |
| Schutzklasse                                 | I                                       |
| Schutzart                                    | IP20/44                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,9                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

Technische Daten



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                          |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                               |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)             |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                               |
| Abmessungen [mm]       | 572 x 80 x 136                                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | 567 x 70                                           |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 0E1XLL-SLED  
Type LEUCHTEN-KLAMMER

