

Produkt: X-LINE G/K LED 6600 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600  
Index: 19.4174.3221.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1126 x 603 x 134 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4565 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35,3 W. Lichtausbeute: 129,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                                          |
| Familie   | X-LINE G/K LED CONNECTOR T                                              |
| Type      | X-LINE G/K LED 6600 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600 |
| Index     | 19.4174.3221.24                                                         |




Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6848                                   |
| LED-Leistung [W]              | 33,7                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4565                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35,3                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 129,3                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20/44                                |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

Technische Daten

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                          |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                               |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                                    |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                               |
| Abmessungen [mm]       | 1126 x 603 x 134                                   |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1126 x 598 x 70                                    |



Lichtverteilung



Zubehör

|       |                  |
|-------|------------------|
| Index | 0E1XLL-SLED      |
| Type  | LEUCHTEN-KLAMMER |

